

BANCADA REFRIGERADA, 535 L GTRS-250 HC

Ref: 0161.462.005A
Magnus



Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior que é galvanizado. Ângulos, fundo e planos arredondados. Isolamento em poliuretano injetado com densidade 40 kg/m³, sem CFC. Frio ventilado. Termóstato eletrónico digital. Portas com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura. Evaporação automática da água da condensação. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Fundo com orifício para o escoamento de água. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.

Temperatura de trabalho: -2 / + 8 °C.

Aba de 100 mm.

Gás refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência.

Inclui 1 grelha por porta.

Nota: A imagem apresentada é do modelo com 3 portas.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	2542x600x850 mm
Potência	0.332 kW
Potência frigorífica	0.593 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50Hz
Capacidade (bruto / líquido)	535 / 307 l
Portas	4
Peso	130 kg
Classe energética	D
Dimensões de embalagem	680x2660x1060 mm
Peso bruto	152 kg